

Ofte stillede spørgsmål.

På vores hjemmeside har vi besvaret de hyppigst stillede spørgsmål om BioKube og om spildevandsrensning generelt. Her kort nogle få af disse spørgsmål.

Lugter et BioKube minirenselanlæg?

Nej. Hvis der skulle være en skarp lugt fra BioKuben, kan det være tegn på, at styringen ikke er korrekt indstillet, og du bør tilkalde vores servicetekniker. Det er dog ikke en fejl, hvis den biologiske proces fra det rensede spildevand har en duft af "fugtig skovbund".

Kan kemikalier dræbe bakterierne?

Nej. De kemikalier, som i normalt omfang bruges i husholdningen, er ikke skadelige for bakterierne i din BioKube. Men større mængder af f.eks. terpentin o.l. kan skade bakterierne i BioKuben.

Er der offentlig kontrol med dit renselanlæg?

Ja. I forbindelse med at vi udfører det lovpligtige, årlige serviceeftersyn, indsender BioKube en vandprøve til kommunen. Kommunen får herved mulighed for løbende at kontrollere, at dit renselanlæg fungerer korrekt.

Hvad sker der med bakterierne, hvis huset står tomt i en lang periode?

Ingenting. Et af de særlige karakteristika ved BioKube er, at vi recirkulerer en del af det rensede spildevand tilbage til bundfældningstanken. Helt præcist 7½ liter hvert kvarter. Dette bevirker, at der fra bundfældningstanken tilføres samme mængde spildevand til Biokuben, som således får tilstrækkelig næring, selv om huset står tomt i måske 6 måneder.

BIOKUBE

Centervej Syd 5, 4733 Tappernøje
55 98 98 00 - mail@biokube.dk
www.BioKube.dk



BioKube Brugervejledning til minirenselanlæg



Tillykke med dit nye biologiske minirenselanlæg.

Vi håber, at du bliver glad for din Biokube. Vi er sikre på, at du har valgt et renselanlæg, der vil tjene dig i mange år, og at det vil fungere effektivt og driftsstabil.

Denne lille vejledning skal kort orientere dig om anlæggets daglige drift. Du kan finde svar på mange andre spørgsmål om anlæggets indretning og drift på vores hjemmeside www.biokube.dk.

Blokubens igangsættelse.

Opstart af Blokuben kræver ingen speciel opmærksomhed fra din side. Blokuben vil blive igangsat af din kloakmester.

Blokube er et biologisk minirensesanlæg, hvilket betyder, at det er naturlige bakterier, der renser spildevandet. Fra anlæggets igangsættelse og indtil biologien har indstillet sig på "spildevandssituationen" i biozonerne, kan der opstå forbigående lugtgener. Denne periode kan strække sig op til 3 mdr. Når anlægget er i normal drift, vil der ikke længere være lugtproblemer.

Blokuben er plomberet.

Når anlægget er installeret, vil låget blive plomberet. Kun kloakmesteren og vores servicefolk må bryde plommen for at få adgang til anlægget. Dette er et lovkrav. Låget må ikke dækkes med jord eller lignende, da service skal kunne foregå uhindret, og der skal være uhindret lufttilførsel til anlægget. Der må ikke køres på låget.

Serviceaftalen, som udfyldes og afleveres af installatøren, skal undersørges af slutbrugeren og returneres til Blokube inden 30 dage! Vedlagte returkværet. Også dette er et lovkrav, men da en kopi af serviceaftalen indsendes af os til kommunen, er det samtidig din sikkerhed for, at det årlige serviceeftersyn udføres, og at der er offentlig kontrol med dit rensesanlæg.

Når Blokube har modtaget den underskrevne serviceaftale, træder **garantioringen** automatisk i kraft. Vi yder 20 års garanti på anlægget, regnet fra installationsdato, se dit garantibevis.

Blokuben's daglige drift.

Anlægget kræver ikke tilsyn fra din side. Det fungerer dag efter dag, uden at du nogensinde behøver tænke på det.

Årligt service.

Som anlægs ejer har du indgået en lovpligtig serviceaftale med Blokube, som tilsiger minirensesanlægget én gang årligt. Det årlige servicebesøg sikrer en kontinuerlig og optimal rensning af husets spildevand. Som en del af serviceeftersynet foretager vi en laboratoriekontrol af det rensede spildevand i din Blokube.



Alarm fra Blokuben.

Ved installationen af din Blokube blev der opsat en alarm i din ejendom, typisk i husets el-tavle. Skulle der mod forventning opstå en mekanisk fejl på din Blokube, vil en akustisk alarm lyde i ca. 15 min., og kontrollampen på styringspanelet vil indikere, hvilken del der er fejl på. Alarmskoder: **1 blink**, fosforfældning, **2 – 5 blink** luftpumperne, **6 blink** indløbspumpe og **7 blink**, høj vandstand ved evt. ekstern pumpebrønd. Hvis anlægget giver alarm, bør du som det første trykke på den hvide knap under advarselsslampen, hvilket afbryder den akustiske alarm. Du bedes herefter ringe til Blokube på tlf. 55 98 98 18 og melde fejlen på anlægget. Vi vil herefter afhjælpfe fejlen og sætte anlægget i drift igen. Vores servicetelefoner er bemandet 24 timer i døgnet.

Røntgentegning af en Blokube 5 PE SOP.

Bakterierne lever i de to rensekamre med bioblokke. Der er to luftblæsere i teknikkassen over den indbyggede pumpebrønd. Der sker en kontinuerlig tilførsel af luft til bakterierne fra diffusorerne under hver af de tre bioblokke.